

*i progetti rendono gli oggetti eterni,
le mode li corrompono,
gli imbecilli li copiano e li vendono agli ignoranti e ai deficienti.
noi progettiamo e lavoriamo per aiutare la luce
ad emozionarvi.*

*i frutti delle nostre idee e dei nostri progetti
sono protetti da brevetti
e/o modelli registrati
e/o da diritto d'autore.*

*design makes objects timeless,
fashion corrupts them,
fools copy them and sell them to ignorants and idiots.
we do projects and work to help light to bring
you true emotion.*

*the results of our ideas and our projects
are protected by patents
and/or registered models
and/or copyright.*

mario nanni

Viabizzuno strada principale della frazione di Bizzuno in provincia di ravenna dove tra la casa del popolo e la parrocchia, al n°17, sono nato il ventuno luglio millenovecentocinquantacinque. da qui nasce il nome dell'azienda fondata nel millenovecentonovantaquattro rappresentata da uno spazio bianco attraversato da due linee, una verticale, rigorosa, pulita, equilibrata, For m ed una inclinata, irriverente nello spazio, ironica, fuori dagli schemi, Alvaline. distinte ma complementari proprio come le due anime rappresentate dalle due collezioni Viabizzuno. e nel punto in cui si intersecano le due linee, l'UpO, Ufficio progettazione Ombre.

Viabizzuno is the name of the main road of the small village Bizzuno located in the province of ravenna, where I was born on the 21 07 1955 at n°17, between the 'casa del popolo' and the local parish church. from here the name of the company founded in nineteen ninety-four represented by a white space intersected by two lines one vertical, well balanced, logical, clean, For m, the other dynamic, irreverent, ironic, Alvaline. separate and yet complementary, just like the two different philosophies behind Viabizzuno two collections. in the intersection between the two lines, UpO, Ufficio progettazione Ombre.

Alvaline

For m


Viabizzuno progettiamo la luce

Viabizzuno raccoglie attorno a sé esperienza, conoscenza e ricerca per poter meglio esprimere il proprio modo di fare luce. questo strumento è un manuale tecnico: la raccolta, il racconto, la spiegazione delle due linee di prodotto che nascono dal pensiero progettuale di Viabizzuno che si identifica in una pagina bianca, pronta ogni volta a cogliere e risolvere una nuova sfida. due linee complementari occupano questo spazio esplorandolo, dilatandolo: si incrociano forti della propria identità, due anime rappresentate dalle collezioni For m e Alvaline. due strumenti che uniti ci permettono di progettare la luce a 360°. il manuale For m e Alvaline diventa un unico libro, ma con due percorsi: in uno è la forma che emoziona e illumina, nell'altro è la progettazione che genera la luce; in un percorso c'è la lampada irriverente, l'oggetto che vive sia nella luce artificiale che in quella naturale, nell'altro c'è il corpo illuminante tecnico che scompare per lasciare spazio solo alla luce. due tipologie di prodotto diverse, ma complementari. è lo strumento per conoscere la nostra luce: quella storica, ma anche quella speciale, sviluppata e realizzata su misura che racconta quanto sia importante che il progetto sia stimolante e che l'interlocutore sia preparato a una progettazione complessa, che richiede tempo e impegno.

progettiamo la luce a 360°.

Viabizzuno draws on all its experience, knowledge and research to fully express its own personal way of creating light. this tool is a technical manual, a collection, account and explanation of the two product ranges generated by Viabizzuno's design concept, which takes the form of a white page, always ready to accept and solve a new challenge. two complementary ranges occupy this space, exploring and expanding it; they intersect, confident in their own identity, two kindred spirits represented by the For m and Alvaline collections. two tools that together enable us to design lighting in 360°. the For m and Alvaline manual becomes a single book but with two pathways; in one it is the shape that excites and illuminates, in the other it is the design that generates the light, in one is the irreverent lamp, the object that is alive in both artificial and natural light, in the other is the efficient light fitting that disappears to make way for light alone, two different but complementary product types. the manual is a tool to learn about our light, both the historical and the special, developed and made to measure, which explains how important it is for the design to be stimulating and for the customer to be prepared for a complex design process, which requires both time and commitment.

we design lighting at 360°.



*il manuale Viabizzuno
contiene i manuali tecnici
operativi delle due linee di
prodotto For m e Alvaline.*

*the Viabizzuno manual
contains the technical manuals
of the two product lines For m
and Alvaline.*



*italiano
english
cod. GR.001.03.IT
esaurito out of stock*


*deutsch
english
cod. GR.001.03.D
esaurito out of stock*

*español
english
cod. GR.001.03.SP
esaurito out of stock*

*français
english
cod. GR.001.03.FR
esaurito out of stock*

*русский язык
english
cod. GR.001.03.RU
esaurito out of stock*

*america 120V
cod. GR.001.06*



*cartella colori e finiture
folder sample finishes*



cod. GR.010.02

- ⊕ **classe I, solo isolamento fondamentale; le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. messa a terra tassativa. class I, only basic insulation, accessible conductors are earthed. earthing compulsory.**
- **classe II. all'isolamento principale è aggiunto un secondo isolamento oppure, ai due isolamenti è sostituito un isolamento rinforzato. messa a terra esclusa. class II, basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. earthing excluded.**
- ⚡ **classe III. alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; sono escluse tensioni superiori a 50V-50Hz. messa a terra non prevista. class III, very low safety supply tension; not to be used over 50V-50Hz. earthing excluded.**
- ▽ **apparecchio adatto per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili. luminaires suitable for direct mounting on flammable surfaces.**
- L **lampadina inclusa. tutti i nostri corpi illuminanti cablati led hanno la sorgente luminosa inclusa. lamp included. all our lighting system led are with lamp included.**
- A **alimentatore incluso control gear**
- ⊘ **alimentatore escluso control gear not included**
- T **trasformatore incluso transformer included**
- ⊗ **trasformatore escluso transformer not included**
- ⚠ **ATTENZIONE: non guardare direttamente la sorgente luminosa ATTENTION: do not look directly at the light source**
- ☒ **sorgente luminosa a led led source**
- ECG **alimentatore elettronico electronic gear**
- CCG **alimentatore elettromeccanico electromechanic gear**
- 💡 **apparecchi che possono installare lampadine a led da ordinarsi a parte dopo averne verificato la compatibilità elettrica e meccanica. light fittings that can be install led light sources to be ordered separately after checking their electrical and mechanical compatibility.**
- CE **prodotto conforme alle direttive europee produced in compliance with EC directives**
- ☑ **apparecchio approvato dall'istituto Italiano Marchio di Qualità italian certification for safety and quality standards**

alimentatori drivers

T4.002 1/2 led 3W □ 50÷60 Hz 110-240Vac/12Vdc

T4.030 150W □ 240V/24Vdc

T4.101.3C centralina comando rgb dmx/pwm/1-10V RGB 10-75W, dmx control/pwm/1-10V RGB 10-75W dimmer dmx/pwm/1-10V - morsettiera - alimentatore 230/24V escluso dimmer dmx/pwm/1-10V - terminal block - power supply 230/24V not included

T4.105 converter rgb dmx-pulsante- switch/led rgb max 50W □ 190-260V/24V PWM IP40

T4.205 converter dali rgb max 24W □ 240V/24V PWM

T4.300 elettronico/electronic 1 led □ 50-60Hz 120-240V/1,4 W 350mA IP67

T4.301 elettronico/electronic 1 led □ 50-60Hz 250Vac/1W 350mA IP67

T4.305 elettronico/electronic 1-4 led □ 0-50-60Hz 100-240V/6W 350mA IP67

T4.310 elettronico/electronic 2-5 led □ 50-60Hz 120-240V/10W 350mA IP67

T4.320 elettronico/electronic 4-12 led □ 50-60Hz 120-240V/18W 350mA IP67

T4.330 elettronico/electronic 1 led □ 50-60Hz 250Vac/1W 350mA

T4.346 elettronico/electronic 1-4 led □ 50-60 Hz 240V/9,8W 700mA IP20

T4.350 elettronico/electronic 1-2 led □ 50-60 Hz 120-240Vac/3W 350mA

T4.352 elettronico/electronic 1-4 led □ 50-60 Hz 240V/5,6W 350mA IP20

T4.353 elettronico/electronic 2-12 led □ 50÷60 Hz 240V/16,8W 350mA IP20

T4.380 elettronico/electronic 3-10 led □ 50÷60 Hz 100-240Vac/60W 1400mA IP67

T4.405 elettronico/electronic 2-4 led □ 50-60 Hz 120-240Vac/12W 700mA IP67

T4.410 elettronico/electronic 4-12 led □ 50-60 Hz 100-240V/30W 700mA IP67

T4.411 elettronico/electronic 1-13 led □ 50÷60 Hz 100-240V/15W 350mA IP67

T4.412 elettronico/electronic 1-9 led □ 50-60 Hz 100-240V/15W 500mA IP67

T4.413 elettronico/electronic 1-6 led □ 50-60 Hz 100-240V/15W 700mA IP67

alimentatori elettronici a scarica per lampada cosmopolis electronic gears for cosmopolis lamp

T5.041 45W □ 50-60 Hz 240V IP67

T5.043 90W □ 50-60 Hz 240V IP67

alimentatori elettronici per alogenuri electronic gears for metal halide

T5.015 35W □ 50-60 Hz 240V IP40

T5.017 70W □ 50-60 Hz 240V IP40

alimentatori elettromeccanici electromechanic gears

T5.055 35W □ 50-60 Hz 240V IP67


T5.057 70W □ 50-60 Hz 240V IP67

lucciola

mario nanni 2008

collezione permanente triennale design museum milano






terra
 floor
 asta fibra carbonio
 carbon fibre rod
 cappuccio silicone trasparente
 transparent silicone cover
 led 1W 3000K
 350mA IP67
 ⚡ ⚠ ⚡ CE ⚠

A4.503.01 bruno
 brown
 1000mm

A4.503.02 bruno
 brown
 2000mm

A4.503.03 bruno
 brown
 3000mm



A9.503.81 base nero
 black base
 IP68



F9.009.01 flangia per rotazione 120°
 flange for 120° rotation




F9.009.02 picchetto per fissaggio terra
 peg for ground fixing



F9.164.86 cavo con connettore 2000mm
 cable with connector 2000mm

F9.164.87 cavo con connettore 5000mm
 cable with connector 5000mm

F9.164.88 cavo con connettore 10000mm
 cable with connector 10000mm



T4.411 alimentatore elettronico parete
 1-12 led con connettore m8 3p
 electronic power supply unit
 1-12 led with connector m8 3p
 50-60Hz 240V/15W 350mA

luciolina

corpo illuminante per interni ed esterni con grado di protezione IP67. costituito da uno stelo in fibra di carbonio alto 1000/2000/3000mm e di diametro 5mm. ha la possibilità di essere fissato al terreno tramite picchetto o direttamente su una base quadrata 140x140mm in ferro nichelato. la testa è cablata con un led da 1W bianco 3000K sulla quale si può innestare o un diffusore in vetro trasparente per un effetto di luce suggestivo, o un diffusore in elastomero trasparente particolarmente adatto agli ambienti esterni grazie alla sua resistenza termica e meccanica. alimentatore non incluso.

lighting fitting for indoors and outdoors IP67. it consists of a carbon fibre stem, 1000/2000/3000mm high and dia. 5mm. it is possible to fix it in the ground with a spike or on a 140x140mm square base in nickel plated iron. the head is wired with a 1W 3000K white led on which it is possible to fit a clear glass diffuser to create a seductive lighting effect, or a clear elastomer diffuser particularly suited to outdoor use thanks to its thermal and mechanical resistance. power supply unit not included.








A9.503.90 cappuccio vetro trasparente
transparent glass cover

A9.503.94 cappuccio silicone trasparente
transparent silicone cover

300/500/700mA IP68



F9.250.70 cavo con connettore femmina
m8 3 poli 150mm
cable with female connection
m8 3-pin 150mm


F9.250.72 cavo con connettore m/f m8
3 poli 2000mm
cable with f/m connection m8
3-pin 2000mm

F9.250.73 cavo con connettore m/f m8
3 poli 5000mm
cable with f/m connection m8
3-pin 5000mm

F9.250.74 cavo con connettore m/f m8
3 poli 10000mm
cable with f/m connection m8
3-pin 10000mm



F9.250.77 tappo maschio bypass
per derivazione corrente costante
male bypass plug for constant
current supply



F9.250.78 derivazione corrente costante
cc 350/500/700mA
con 6 connettori femmina
constant current supply
cc 350/500/700mA
with 6 female connection
è obbligatorio inserire F9.250.77 in
tutte le derivazioni non utilizzate
it is compulsory to insert F9.250.77 in
all the not used shunts